





Schmierstoffleitungen bis 20 bar.
Dazu ein großes Sortiment

Fittings

zum Verlegen von
festen und flexiblen
Leitungen zwischen
Schmierstoffgeber
und Schmierstelle.

Sicher, zuverlässig, jedem
Raum anzupassen.








	Einschraubverbindungen gerade – zylindrisch –	Für Schlauch außen/innen Ø mm	Außen-gewinde mm	Gewinde-länge mm	Gesamt-länge mm	Schlüssel-weite mm	Bestell-Nr.	G ¼	6	18,5	13	12734		
								G ¼	8	19	17	12732		
								G ½	10	19,5	24	12733		
								Messing vernickelt	8/6	G ¼	6	18,5	13	12502
										G ¼	8	19	17	12500
										G ½	10	19,5	24	12501
	10/8	G ¼	6	20	14	14060								
		G ¼	8	20,5	17	13811								
		G ½	10	21	24	14061								
		Einschraubverbindungen gerade – kegelig –	Für Schlauch außen/innen Ø mm	Außen-gewinde mm	Gewinde-länge mm	Gesamt-länge mm	Schlüssel-weite mm	Bestell-Nr.	R ¼	7,5	26	12	13073	
									R ¼	11	30	14	13074	
									R ¾	11,5	31	17	14062	
Messing vernickelt									8/6	R ¼	7,5	26	12	13075
										R ¼	11	30	14	13076
										R ¾	11,5	31	17	13077
10/8		R ¼	7,5	28	14	14063								
		R ¼	11	32	14	14064								
		R ½	14	35	22	14065								
		Aufschraubverbindungen gerade – zylindrisch –	Für Schlauch außen/innen Ø mm	Innen-gewinde mm	Gewinde-länge mm	Gesamt-länge mm	Schlüssel-weite mm	Bestell-Nr.	G ¼	8	24	13	12729	
									G ¼	10,5	26,5	17	13054	
									Messing vernickelt	8/6	G ¼	8	24	13
	G ¼										10,5	26,5	17	12497
	G ¾										11,5	27,5	19	12498
	10/8								G ½	15	31,5	24	12495	
		G ¼	10,5	28	17	13812								
		G ½	15	33	24	13056								
		Winkel Einschraubverbindungen drehbar – zylindrisch –	Für Schlauch außen/innen Ø mm	Außen-gewinde mm	Gewinde-länge mm		Schlüssel-weite mm	Bestell-Nr.	G ¼	6	13	13062		
									G ¼	8	17	13063		
									Messing vernickelt	8/6	G ¼	6	13	13064
											G ¼	8	17	13065
10/8											G ¼	8	17	13066
Winkel Einschraubverbindungen drehbar – kegelig –									Für Schlauch außen/innen Ø mm	Außen-gewinde mm	Gewinde-länge mm		Schlüssel-weite mm	Bestell-Nr.
		R ¼	11	14	13070									
		Messing vernickelt	8/6	R ¼	7,5	13	13067							
R ¼				11	14	13068								
10/8	R ¼	11	14	13071										

Der Königsweg für den Verlauf von Schmierstoffleitungen

Ideal ist es, wenn der versorgende Schmierstoffgeber direkt auf dem Schmiernippel sitzt. In vielen räumlichen Gegebenheiten ist das leider nicht möglich, weil die lichten Abstände zwischen Schmiernippel und Umbauungen den Einsatz eines Schmierstoffgebers nicht zulassen. Dann muss vom entfernt montierten Schmierstoffgeber eine Leitung zum Schmiernippel verlegt werden. Kein Problem mit den vielseitigen ALS Fittings. Gerne sind wir Ihnen beim Tüfteln behilflich.



	Winkel Aufschraubverbindungen drehbar – zylindrisch – Messing vernickelt	Für Schlauch außen/innen Ø mm	Innengewinde mm	Gewindelänge mm		Schlüsselweite mm	Bestell-Nr.
		6/4	G ¼ G ¼	8 10,5		10 13	13051 13053
		8/6	G ¼ G ¼	8 10,5		10 13	13050 12494
		10/8	G ¼	10,5		13	13052
	T-Stück Einschraubverbindungen drehbar – zylindrisch – Messing vernickelt	Für Schlauch außen/innen Ø mm	Außengewinde mm	Gewindelänge mm		Schlüsselweite mm	Bestell-Nr.
		6/4	G ¼ G ¼	6 8		13 17	13687 13688
		8/6	G ¼ G ¼	6 8		13 17	13690 13689
		10/8	G ¼	8		17	14067
	T-Stück Einschraubverbindungen drehbar – kegelig – Messing vernickelt	Für Schlauch außen/innen Ø mm	Außengewinde mm	Gewindelänge mm		Schlüsselweite mm	Bestell-Nr.
		6/4	R ¼ R ¼	7,5 11		13 14	13701 13700
		8/6	R ¼ R ¼	7,5 11		13 14	13699 13698
		10/8	R ¼	11		14	14066
	T-Stück für Schlauch Messing vernickelt	Für Schlauch Abgang	Für Schlauch Eingang			Schlüsselweite mm	Bestell-Nr.
		6/4	6/4			8	13090
		8/6	6/4 8/6			8 8	14068 12511
		10/8	6/4 8/6 10/8			10 10 10	14069 14070 14071
	Überwurfmutter mit Knickschutzspirale Messing vernickelt	Für Schlauch außen/innen Ø mm	Anschlussgewinde mm	Gewindelänge mm		Schlüsselweite mm	Bestell-Nr.
		6/4	M 10 x 1	96		12	13702
		8/6	M 12 x 1	97		14	13703
Weitere Fittings auf den folgenden Seiten							